Деталан А-10М

Средство для очистки металлических поверхностей от минеральных смазок

Назначение

Средство предназначено для очистки металлических поверхностей от консервационных, минеральных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений различными методами - вручную, с использованием специальных моечных машин и аппаратов. Может заменять керосин, бензин, агрессивные растворители при очистке деталей от трудноудаляемых загрязнений.

Область применения

- Обезжиривание и очистка металлических поверхностей (сталь, цветные металлы и их сплавы) перед нанесением различных покрытий;
- Очистка различных деталей, узлов и механизмов от эксплуатационных загрязнений;
- Мойка транспортных средств и промышленного оборудования;
- Очистка автомобильных двигателей (ДВС) и дизелей;
- Очистка полов от ГСМ, масложировых отложений.

Свойства

Концентрированное жидкое средство щелочного характера. Водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Средство обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет нефте-маслянные загрязнения. Для многих видов загрязнений и смазок эффективно в холодной и теплой (до 40 С) воде. Рабочие растворы могут использоваться многократно.

Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. Замерзает, после размораживания возможна опалесценция, помутнение, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению

1. Для очистки различных поверхностей вручную использовать 3-10% водный раствор (0,3-1л на 10 л воды).
2. Равномерно нанести на поверхность узла, детали или заранее прогретого двигателя щеткой, распылением, с использованием машин высокого давления, пеногенератора. Выдержать раствор в течение 1-5 минут.
3. При необходимости растереть обрабатываемую поверхность щеткой, ветошью, а затем смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.
4. При очистке деталей в деталемоечных машинах, методом замачивания, погружения, использовать 2-10% водный раствор. В случае возникновения пены в рабочем растворе использовать пеногаситель серии "Биомол ПГ".

Примечание: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Технические характеристики

Состав	Оптимизированная смесь ПАВ, активных моющих добавок, ингибиторов коррозии.
Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
Плотность	1,08 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С.
Значение pH	11,20 ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Методики контроля

Методики контроля физико-химических показателей, приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов и др. предоставляются по запросу.

Дополнительная информация

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:
- использовать резиновые перчатки, очки и защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с кислотными препаратами.

Упаковка (л)	Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л, канистры - 5, 10, 15, 20, 30л, бочки - 150, 200, 1000л.
Условия хранения	Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. Хранить в плотно закрытой емкости, в местах, недоступных для детей. Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.
Гарантийный срок хранения	24 месяца со дня изготовления.

редакция от 22.12.11

Деталан А-10М

Средство для очистки металлических поверхностей от минеральных смазок

Средство моющее *ТУ 2381-001-58996903-03* *СГР № RU.77.01.34.015.E.012584.08.11* *Арт. 011*