ДМ-10

Средство для очистки металлических поверхностей от нефте-масляных отложений

Назначение

Средство предназначено для очистки металлических поверхностей от консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений нефтяного, жирового, масляного, почвенного, минерального происхождения, пыли, копоти, типографских красок различными методами - вручную, с использованием специальных моечных машин и аппаратов. Может заменять керосин, бензин, агрессивные растворители при очистке деталей от трудноудаляемых загрязнений.

Область применения

- Обезжиривание и очистка металлических поверхностей (углеродистая сталь, цветные металлы и их сплавы) от консервационных смазок, СОЖ перед нанесением различных покрытий;
- Очистка различных деталей, узлов и механизмов от эксплуатационных загрязнений;
- Мойка транспортных средств и промышленного оборудования;
- Очистка автомобильных двигателей (ДВС) и дизелей;
- Очистка полов от ГСМ, масло-жировых отложений;
- Очистка печатного оборудования от типографских красок.

Свойства

Концентрированное жидкое средство щелочного характера. Водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Средство обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет маслянистые загрязнения. Для многих видов загрязнений и смазок эффективно в холодной и теплой (до 40 С) воде. Рабочие растворы могут использоваться многократно.

Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия. По степени воздействия на организм человека средство классифицируется как безопасное для здоровья.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению

1. Для очистки различных поверхностей вручную использовать 3-10% водный раствор (0,3-1л на 10 л воды).

3. Равномерно нанести на поверхность узла, детали или заранее прогретого двигателя щеткой, распылением, с использованием машин высокого давления, пеногенератора. Выдержать раствор в течение 1-5 минут.

4. При необходимости растереть обрабатываемую поверхность щеткой, ветошью, а затем смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.

5. При очистке деталей в деталемоечных машинах, методом замачивания, погружения, использовать 2-10% водный раствор.

Примечание: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Технические характеристики

Состав	Оптимизированная смесь ПАВ, активных моющих добавок, ингибиторов коррозии.
Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
Плотность	около 1,07 г/см куб. при t = 20 С.
Значение pH	около 11,30 (1 % раствора в дистиллированной воде).
Определение концентрации р-ра	Методики приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

Средство моющее синтетическое, ТУ: 2381-001-72898001-15, по заказу ООО «Технология чистоты-Урал"

Дополнительная информация

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:
- использовать резиновые перчатки, очки и защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с кислотными препаратами.

Упаковка(л.)	Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л, канистры - 5, 10, 15, 20, 30л, бочки - 150, 200, 1000л.
Условия хранения	Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. Хранить в плотно закрытой емкости, в местах, недоступных для детей. Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.
Гарантийный срок хранения	2 года со дня изготовления

Средство моющее синтетическое, ТУ: 2381-001-72898001-15, по заказу ООО «Технология чистоты-Урал"